

Model DBZ

Rok výroby 2016



(Ilustrační foto)

Technická data a vybavení

Nr. 268 – DBZ	
Řídicí systém	Siemens 840 Dsl
Pojezdy X/Y/Z	2 x 750 / 500 / 600 [mm]
Rychlost posuvu X/Y/Z	25 / 25 / 20 [m/min]
Upínací plocha ca.	vpravo 1000 x 500 [mm] vlevo žádná upínací plocha, pouze otočný stůl SRTA 2-300
Otáčky vřetena	30 – 10.000 [1/min]
Výkon vřetena	max. 30 [kW] (při 40% ED), pohon č. 110
Kroutící moment vřetena	143 [Nm] (při 40% ED)
Upínání nástrojů	SK 40, DIN 69871 A
Zásobník nástrojů	22 ks, talířový zásobník
Vnější chlazení	Kroužek s 6 nastavitelnými tryskami
Vnitřní chlazení	Ano, do 30 bar – externí nádrž 400l
Dopravník třísek	Ano, rotační kartáč na výstupu – vlevo – 1200 mm
Kabina	Zakrytování pracovního prostoru
Barva	Světle šedá / břidlicově šedá, RAL 7035/7015
Další vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 6. osa připravena pro AXA RTA 2-300 (pravá strana) • Elektronické kolečko • 2 ks oplachovací pistole • 2 ks svítidel v pracovním prostoru • 2x – příprava pro LTA

(Změny vyhrazeny)

Pro další informace nebo dotazy můžete kontaktovat
p. Kamil Straka
Tel. +420 725 572 064
kstraka@axacnc.cz